





Toma una foto y sube tu elección de piso.

**VISITA:** [RFRICHMOND.ES](http://RFRICHMOND.ES)

## BIENVENIDO A RICHMOND FLOORING UK

Nuestras oficinas centrales y equipos de diseño se encuentran en Dundee, Escocia. Toda nuestra investigación y desarrollo (I+D) se realiza en el Reino Unido. Somos un negocio familiar que ha experimentado un crecimiento fantástico en las últimas décadas. Este éxito se debe completamente a nuestra política de compromiso con el servicio, la calidad y los precios razonables. Nuestros mercados abarcan el Reino Unido, Europa y el Medio Oriente.

Disfruta explorando nuestra gama de suelos de lujo y calidad. Nuestros diseños abarcan las últimas tendencias en Europa, y nuestros diseñadores siempre se mantienen a la vanguardia de las tendencias, para ofrecerte siempre algo moderno.

Gracias por elegir Richmond Flooring.



GARANTÍA



RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO



LIBRE DE TERMITAS



RESISTENTE AL FUEGO



IMPERMEABLE



PROPIEDADES ACÚSTICAS





## CONTENIDO

### SPC

Richmond Clásico SPC Eco .....04

ACCESORIOS SPC .....06

**RFRICHMOND.ES**

---



## Richmond Clásico SPC Eco

Nuestra clásica gama de Eco SPC cuenta con un revestimiento acústico (KPE) que proporciona fantásticas propiedades acústicas. Las tablas de la gama Eco están triplemente grabadas, brindando una sensación completamente natural de madera texturizada.

El núcleo está compuesto de un 50% de piedra virgen y un 47% de polímero.

Esta combinación hace que nuestros suelos estén entre los más resistentes y resistentes al calor (80% menos de calor) del mundo.

**ESPECIFICACIONES:** 1220MM X 183MM X 5.5MM.

Disfruta de pies cómodos.



NUUESTRO COLOR MÁS  
VENDIDO EN ESTA GAMA ▲



RICHMOND CLÁSICO SPC ROBLE PREMIUM ECO / 6297001439012



RICHMOND CLÁSICO SPC CAPPUCINO ECO / 6297001439005



RICHMOND CLÁSICO SPC ROBLE CLARO ECO / 6297001439074



RICHMOND CLÁSICO SPC GRIS MEDIO ECO / 6297001439067



RICHMOND CLÁSICO SPC PLATA ECO / 6297001439036



# Accesorios SPC

Tenemos accesorios de suelo SPC para todas tus necesidades de acabado de suelos. Todos nuestros accesorios SPC son completamente impermeables, a prueba de termitas y recubiertos de PVC para una durabilidad sobresaliente.



**RODAPIÉ SPC**  
DISPONIBLE EN



CAPPUCCINO PREMIUM OAK FOREST SILVER OAK MAHOGANY



**NARIZ DE ESCALERA**  
DISPONIBLE EN



CAPPUCCINO PREMIUM OAK FOREST SILVER OAK MAHOGANY



**PERFIL ENT**  
DISPONIBLE EN



CAPPUCCINO PREMIUM OAK FOREST SILVER OAK MAHOGANY




**REDUCTOR**  
DISPONIBLE EN



CAPPUCCINO PREMIUM OAK FOREST SILVER OAK MAHOGANY



**CUARTO BOCEL**  
DISPONIBLE EN



CAPPUCCINO PREMIUM OAK FOREST SILVER OAK MAHOGANY



PUEDE COLOCARSE  
SOBRE EL RODAPIÉ  
EXISTENTE.

**RODAPIÉ EN FORMA DE L PERSONALIZADO**  
DISPONIBLE EN EL MISMO SPC O PVC DE COLOR BLANCO

# DATOS TÉCNICOS

ÍTEM	SPC CLÁSICO ECO
GROSOR TOTAL	5,5 MM
NÚCLEO DE VINILO EXTRUIDO	4,0 MM
SUBCAPA IXPE PRE-ADHERIDA	1,5 MM
TAMAÑO DEL TABLÓN	183 MM X 1220 MM
CAPA DE DESGASTE	0,4 MM
DETALLE DE LOS BORDES	BORDE BISELADO EN LOS 4 LADOS
ACABADO	MATE CON PROTECCIÓN UV
TEXTURA	RELIEVE NATURAL 3D
SUPERFICIE POR CAJA	2,01 M <sup>2</sup>
PIEZAS POR CAJA	9 PIEZAS
GARANTÍA RESIDENCIAL LIMITADA	15 AÑOS
GARANTÍA COMERCIAL LIMITADA	5 AÑOS

TODOS LOS PRODUCTOS RICHMOND SE PUEDEN PERSONALIZAR PARA SATISFACER SUS NECESIDADES. EL TIEMPO DE ENTREGA ES DE 8 SEMANAS.

## CERTIFICACIONES

FABRICACIÓN Y USO (EN 16511)

DESCRIPCIÓN	NORMA	REQUISITOS	RESULTADOS
CLASIFICACIÓN (NIVEL DE USO)	EN 16511	USO COMERCIAL MUY INTENSIVO(CLASE 34)	SUPERA LOS REQUISITOS
RESISTENCIA AL DESGASTE(PRUEBA MÉTODO A)	EN 13329-ANEXO E	≤ 4000 CICLOS	SUPERA LOS REQUISITOS
RESISTENCIA AL IMPACTO (BOLA GRANDE)	EN 13329+AL-ANEXO I	SIN GRIETAS	SUPERA LOS REQUISITOS
RESISTENCIA A MICRO-ARAÑAZOS (CLASE)	EN 16094 MÉTODO B	MSR-A2/MSR-B1	PASA/SUPERA
RESISTENCIA A LA SILLA CON RUEDAS	EN 425	DESPUÉS DE 25000 CICLOS SIN PERTURBACIÓN EN EL TABLÓN	REQUISITOS DE PASES
EFEECTO DEL PIE DE LOS MUEBLES	EN 424	SIN DAÑOS VISIBLES	REQUISITOS DE PASES
INDENTACIÓN RESIDUAL	EN ISO 24343-1	≤0,15 MM	SUPERA LOS REQUISITOS
RESISTENCIA A LAS MANCHAS	EN 438-2	GRUPO 1,2,3 GRADO 5	REQUISITOS DE PASES
FUERZA DE BLOQUEO	ISO 24334	LADO LARGO ≥2,0 KN/M	REQUISITOS DE PASES
SHORT SIDE ≤3.5 KN/M	-	-	SUPERA LOS REQUISITOS
ESTABILIDAD DIMENSIONAL DEBIDO A	EN ISO 23999	≤0,25%	SUPERA LOS REQUISITOS
LIBRE DE COV	EN 71-3	≤0,1 MG	SUPERA LOS REQUISITOS
RESISTENTE A QUÍMICOS	EN 423	PRUEBA ESTÁNDAR	CLASE CERO
FLEXIBILIDAD 10 MM	EN 435	FLEXIÓN DE TORQUE	SIN DAÑOS
ANTI LLAMA	CNS 8907	PRUEBA ESTÁNDAR	PASA
RESISTENCIA AL FUEGO	NFPA	PRUEBA ESTÁNDAR	CLASE A
FUERZA DE PELADO DE LAS CAPAS	EN 431	-	PASA
RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO	R9	-	PASA



CEEI centro europeo empresas e innovación  
Ronda circunvalación 188,  
2 planta, despacho N10  
12003 Castellón  
CALL: +34659313430  
EMAIL: INFO@SPANISHUPTILE.ES  
**SPANISHUPTILE.ES**



OZZYS LIMITED [SC226162]  
DUNDEE, SCOTLAND, UK. DD1 2EJ  
EMAIL: INFO@RICHMONDFLOORING.CO.UK  
**RFRICHMOND.ES**